

Дания. Обновление информации по максимально допустимым весам и габаритам, грузовой автотранспорт

Высота	4.00м
Ширина	
Грузовой автомобиль/прицеп	2,55м.
Авторефрижератор	2,60 м.
Длина	
Грузовой автомобиль	12.00м.
Прицеп	12.00м.
Полуприцеп (от поворотного шкворня до задней части)	12.00м
Тягач с полуприцепом	16.50м.
Автопоезд	18.75м.
Автовоз	
- порожний	18.75м.
-груженный	20.75

Нагрузка на ось

Грузовой автомобиль

Одиночная ось	10.00т
На ведущую ось, если она оснащена пневматической подвеской и двускатными колесами, и если расстояние между осями составляет:	11.5т
- менее 1.00м.	10.00т.
- 1.00м. или более, но менее 2.00м.	16.00т
На сдвоенную ось в международных перевозках, если расстояние между осями составляет:	
- менее 1.00м	11.5т
- 1.00м. или более, но менее 1.30м.	16.00т.
- 1.30м. или более, но менее 2.00м	18.00т
- 1.30м. или более, но менее 2.00м, и если ведущая ось оснащена пневматической подвеской и двускатными колесами и нагрузка на каждую из осей не превышает 9,5 т.	19.00т.
На строенную ось, если расстояние между осями составляет:	
- менее 1.30м.	22.00т.
- 1.30м. или более, но менее 2.00м, и нагрузка на каждую из осей не превышает 8т.	24.00т

Прицеп или полуприцеп

На одиночную ось	10,00т
На сдвоенную ось, если расстояние между осями составляет:	

- менее 1,00 м и нагрузка на каждую из осей не превышает 8 т.	11,00т
- от 1,00м или более, но менее 1,30 м	16,00т
- от 1,30 или более, но менее 1,80 м	18,00т
- от 1,8 м и более	20,00т

На строенную ось, если расстояние между осями составляет

- от 1,00м или более, но менее 1,30 м	22,00т
- от 1,30 м или более	24,00т

На счетверенную ось, если расстояние между осями составляет:

- от 1,00м или более, но менее 1,30 м	24.00т
- от 1,30 м или более	30.00т.

Примечание: Для строенной или **счетверенной осей** нагрузка должна быть распределена равномерно между осями

Максимально допустимый вес

Грузовой автомобиль

- с двумя осями	18.00т
- с тремя осями	24.00т
- с тремя осями при выполнении международных перевозок, если оси оснащены пневматической подвеской и двускатными колесами и нагрузка на каждую из осей не превышает 9,5 т.	26.00т
- с четырьмя осями	29.5т
- с четырьмя осями, когда расстояние между передней и задней осями составляет 6.40 м. или более, или когда две передних оси являются направляющими осями и расстояние между передней и задней осями составляет 5.00 м. или более	32.00т.

Прицеп

- с двумя осями	20.00т
- с тремя осями	24.00т
- с четырьмя осями	30.00т

Тягач с полуприцепом или автопоезд

с тремя осями	28.00т
с четырьмя осями	38.00т
с пятью осями (2+3)	42.00т
с пятью осями (3+2)	44.00т
с шестью осями	50.00т
с семью осями	56.00т
Европейская Модульная Система (EMS), движение по ограниченной сети дорог, с восьмью осями	60.00т

Источник: МСАТ по информации ИТД, ноябрь 2014 года